



390023, г.Рязань, пр.Яблочкова, д.б, лит. «ч»
Деревянный Дом на въезде в НИТИ
тел./факс: (4912) 24-93-53
e-mail: krovli2007@mail.ru
www.mir-krovli62.ru



Прайс-лист

Подкровельные пленки и мембраны Eurovent (Германия - Польша)

Наименование материала	Плотность, г/м2	Площадь, м2	Ширина, м	Длина, м	Розница руб./рулон
Подкровельная диффузионная мембрана					
Supernova 100 3-х слойная супердиффузионная мембрана. Нельзя применять для крыш со сплошной обрешеткой	100	75	1,5	50	4400
Eurovent BASIC 3-х слойная супердиффузионная мембрана. Нельзя применять для крыш со сплошной обрешеткой	100	75	1,5	50	5100
Eurovent CLASSIC 3-х слойная супердиффузионная мембрана	120	75	1,5	50	5550
Eurovent CLASSIC SK-2 3-х слойная супердиффузионная мембрана с самоклеящейся полосой	120	75	1,5	50	6450
Eurovent MAXI 3-х слойная супердиффузионная мембрана с повышенной плотностью	140	75	1,5	50	6600
Eurovent STRONG 4-слойная супердиффузионная мембрана с армирующим слоем.	160	75	1,5	50	8850
Eurovent Matt Полипропиленовая оплетка (без диффузионной мембраны)	250	35	1,4	25	15400
Eurovent Metallic 4-х слойная супердиффузионная мембрана с полипропиленовой оплеткой	250	37,5	1,5	25	19125
Гидроизоляционная микроперфорированная пленка					
Eurovent STANDARD 90 Микроперфорированная паропроницаемая кровельная пленка, армированная сеткой ПЭ. Не рекомендуется под сплошную обрешетку.	90	75	1,5	50	по запросу
Eurovent SILVER 96 Микроперфорированная паропроницаемая кровельная пленка из полимерной ткани. Не рекомендуется под сплошную обрешетку.	96	75	1,5	50	по запросу
Ветрозащитная диффузионная мембрана для стен и фасадов					
Eurovent WALL PROTECT 1-а слойная ветрозащитная мембрана.	100	75	1,5	50	по запросу
Eurovent WALL PROTECT 3 3-х слойная ветрозащитная мембрана.	85	75	1,5	50	по запросу
Пароизоляционная пленка					
Eurovent CLIMA 2-х слойная активная пароизоляционная мембрана. Активно отводит избыток влаги из мансарды или теплоизоляции.	85	75	1,5	50	3600
Eurovent AKTIV 2-х слойная активная пароизоляционная мембрана. Активно отводит избыток влаги из мансарды или теплоизоляции.	90	75	1,5	50	4125
Eurovent SPECIAL N 110 Пароизоляционная армированная пленка.	110	75	1,5	50	по запросу
Eurovent STANDARD ALU 110 Пароизоляционная армированная пленка. Верхний слой покрыт алюминиевой фольгой, которая позволяет отражать тепловое излучение.	110	75	1,5	50	4425
Eurovent STANDARD ALU 130 Пароизоляционная армированная пленка. Верхний слой покрыт алюминиевой фольгой, которая позволяет отражать тепловое излучение.	130	75	1,5	50	5625
Eurovent DB Пароизоляционная пленка из ПЭ, используемая в качестве изоляционного слоя и регулирующая уровень влажности. Также используется в качестве изоляции и звукозащиты для полов.	200	100	2	50	4125

Ленты и Скотч для пленок

Наименование материала	Ширина, мм	Длина, м	Розница руб./рулон
Eurovent TOPBAND 1-а сторонняя лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.	50	25	1025
Eurovent PUR 1-а сторонняя уплотнительная лента из полиэтиленовой пены со структурой закрытых пузырей, покрытая с одной стороны дисперсионным акриловым клеем. Используется для гермитизации и изоляции кровельных и строительных конструкций.	40	30	900
Eurovent BUTIL 2-х сторонняя безрастворительная лента на основе бутила, с разделительным слоем из силиконовой бумаги. Используется для склеивания и гермитизации паро- и гидроизоляции, фундаментных пленок и т.д.	15	25	600
Eurovent DUO 2-х сторонняя лента из полиэстеровой сетки, покрытой специальным двухсторонним клеем на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания паро- и гидроизоляции, кровельных мембран.	20	25	600
Eurovent UNO 1-а сторонняя лента из ПЭ, укреплена полиэстеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.	50	25	900
Eurovent UNO COLD 1-а сторонняя лента из ПЭ, укреплена полиэфирным волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.	50	25	900
Eurovent ALUFIX 1-а сторонняя лента из металлизированной пленки ПЭ, покрытая специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта пароизоляционных мембран и пленок на основе алюминия или ометаллизированной поверхности.	50	50	275